

Fiche technique

Té, pour goulotte de distribution LKM 60200

Référence: 6248225



Pièce en T avec couvercle pour les goulottes LKM.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	6248225
Type	LKM T60200FS
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	60x200mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	106 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,5732 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Té, pour goulotte de distribution LKM 60200

Référence: 6248225



Dimensions

Longueur	300 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	64 mm
Cote a	300 mm



Caractéristiques techniques

Largeur de départ	200 mm
Hauteur de départ	64 mm
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
pour dimension de goulotte	60 x 200
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	64 mm
Profondeur de la goulotte	64 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C