

Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV 50075

Référence: 6178316



Goulotte de câblage selon DIN EN 50085-2-3 avec couvercle et fond perforé pour la pose horizontale et verticale des câbles et lignes électriques dans l'armoire électrique. Version goulotte DIN. La cassure des languettes s'effectue sans outil. La version affleurante avec le sol est possible pour une zone de rupture. Testé selon DIN EN 50085-2-3. Longueurs spéciales sur demande.



PVC

Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6178316
Type	LKV 50075
Désignation 1	Goulotte de câblage
Fabricant	OBO
Dimension	50x75x2000
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	24
Unité de mesure	Mètre
Poids	66 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,5839 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulotte de câblage, type LKV 50075

Référence: 6178316



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	non
Sans halogène	non
avec couvercle	oui
Section utile	31,6 cm ²
distance de la fente	12,5 mm
largeur de la fente	5 mm
auto-extinguible	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C