

Scheda tecnica

Gaffetta Multi-Quick, metrica

Codice articolo: 2153726



Gaffetta da parete per l'alloggiamento di tubi metrici e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni ed esterni. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Quick o starQuick.



PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	2153726
Tipo	M-Quick M25 LGR
Definizione 1	Gaffetta Multi-Quick
Produttore	OBO
Dimensionee	20-25mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	0.93 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Gaffetta Multi-Quick, metrica






Codice articolo: 2153726



Misure



Dimensione A	33 mm
Dimensione B	15.5 mm
Dimensione e	8 mm
Dimensione F	4.1 mm
Dimensione H	7 mm
Dimensione H	37 mm



Dati tecnici

Accoppiabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	50 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Chiuso	no
Priva di alogen	sì
Con inserto	no
Sistema di bloccaggio	sì
Montaggio fascetta	Durchgangsloch_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	25 mm
Capacità D min.	20 mm
Resistenti ai raggi UV	no