

# Scheda tecnica

## Supporto centrale passerella portacavi, su profilato di sospensione US 3

Codice articolo: 6358990



Sospensione centrale per passerelle portacavi per il fissaggio su profilati di sospensione US 3.

Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.  
La flangia da pavimento viene avvitata nella larghezza passerella idonea, l'adattatore viene montato sul profilato di sospensione US 3.



St

Acciaio

G

zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Codice articolo                            | 6358990                    |
| Tipo                                       | MAH US3 600 G              |
| Definizione 1                              | Sospensione centrale       |
| Definizione 2                              | for US 3 support           |
| Produttore                                 | OBO                        |
| Dimensionee                                | B600mm                     |
| Colore                                     | zinco                      |
| Materiale                                  | Acciaio                    |
| Superficie                                 | zincato galvanicamente     |
| Norma per superfici                        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola                       | 1                          |
| Unità                                      | Pezzo                      |
| Peso                                       | 83.6 kg                    |
| Unità di peso                              | kg/100 Paio                |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 2,2928 kg CO2e / 1 Pezzo   |

# Scheda tecnica

Supporto centrale passerella portacavi, su profilato di sospensione US 3


Codice articolo: 6358990



## Misure



|              |        |
|--------------|--------|
| Lughezza.    | 152 mm |
| Larghezza    | 600 mm |
| Dimensione B | 590 mm |



## Dati tecnici

|  |            |
|--|------------|
| Versione                                 | altro      |
| F in kN                                  | 0.4 kN     |
| Mantenimento funzionale                  | no         |
| per larghezza min.                       | 600        |
| Adatto per passerelle grigliate          | no         |
| Adatto per passerelle portacavi          | no         |
| Adatto per passerelle                    | sì         |
| Adatto per larghezza passerelle/scalette | 600 mm     |
| Spessore materiale                       | 2 mm       |
| Fissaggio canali                         | avvitabile |
| Regolabile                               | sì         |