

Fiche technique

Base MultiBase + NPE avec report d'alarme

Référence: 5096657




- Compatible avec les séries V25-B+C, V20-C et V10-C
- Pré-montée et prête à raccorder
- Bornes multifonctionnelles pour faciliter le raccordement en série
- Les cartouches peuvent pivoter à 180 degrés
- Avec report d'alarme et contact à fermeture libre de potentiel, pour surveiller le fonctionnement
- Circuit de protection 3+1 pour réseaux TN-S et TT

Données de base

Référence	5096657
Type	MB 2+NPE+FS
Désignation 1	Socle MultiBase
Désignation 2	2 pôles + N, report d'alarme
Fabricant	OBO
Dimension	2+NPE+FS
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	21,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9474 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Fiche technique

Base MultiBase + NPE avec report d'alarme

Référence: 5096657



Caractéristiques techniques

Modèle	2+NPE
Modèle des pôles	2+N/PE
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	3
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	oui
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
Type de montage	Rail DIN 35 mm
type du réseau	autres
Indice de protection	IP20
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C