

Technisches Datenblatt

Aluminiumleergehäuse Mx06, pulverbeschichtet

Artikelnummer: 2011304



Robuste Aluminium-Leergehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik.

Mit ihren hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften ist die Mx-Serie von OBO für extreme Beanspruchung in unterschiedlichsten Bereichen geeignet. Daher auch optimal für den Einsatz in der Industrie, im Hafen- und Schiffsbau sowie in der Agrarwirtschaft.

Sie schützen die Elektroinstallation vor hochgradiger Beanspruchung. Extremer Kälte oder Hitze widerstehen die Produkte genauso wie Vandalismus und Schlagwirkung an Straßen, Bahnstrecken oder in Tunnels.

Mit Schutzart IP 66 sind sie bestens gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Die Aluminium-Gehäuse sind pulverbeschichtet (RAL 7001) und werden jeweils mit Deckel, Edelstahlschrauben, Dichtung und 2 bzw. 4 Erdungsschrauben geliefert.

Temperatur: -40°C bis +125°C



AIG Aluminiumdruckguss

P pulverbeschichtet

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 2011304 |
| Typ | Mx 060503 SGR |
| Bezeichnung 1 | Aluminiumleergehäuse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 64x58x34 |
| Farbe | silbergrau; RAL 7001 |
| Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 19,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt


Aluminiumleergehäuse Mx06, pulverbeschichtet

Artikelnummer: 2011304

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
|  | Länge Breite Höhe | 64 mm 58 mm 34 mm |
|---|-------------------------|-------------------------|



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Anbaumöglichkeit | ja |
| Ausführung Deckel Kleinverteiler | geschlossen |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Form | rechteckig |
| Geeignet für Außenanwendung | ja |
| Geeignet für Blitzschutz | nein |
| Lichte Innenmaße | 56.5x50.5x31.5 mm |
| Mit Deckel | ja |
| Mit Montageplatte | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Temperaturereinsatzbereich max. | 125 °C |
| Temperaturereinsatzbereich min. | -40 °C |
| Witterungsbeständig | ja |