

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit estrichbündig - OKB-FK 200

Artikelnummer: 7403600



Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit höhenverstellbarem Bodenbelag anlegeprofil. Im Auslieferungszustand mit Montageschutzdeckel. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Deckelstoßdichtungen und ein Kanalverbinder. Zur Höheneinstellung der Kanaleinheit werden sechs Nivellierschrauben benötigt. Der Nutzbare Kanalquerschnitt beträgt 7395 mm<sup>2</sup>.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7403600
Typ	OKB-FK 200
Bezeichnung 1	Kanaleinheit estrichbündig
Bezeichnung 2	mit Schutzdeckel
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	995 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	51,3302 kg CO2e / 1 Meter

# Technisches Datenblatt

## Kanaleinheit estrichbündig - OKB-FK 200

Artikelnummer: 7403600



Abmessungen	
220	Länge
68	Breite
200	Höhe
	Maß h

Technische Daten	
Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Züge	2 St.
Ausbaumöglichkeit	für Einbau von Installationsgeräten
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Kanalhöhe min.	68 mm
Mindestestrichhöhe	73
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	ja
Mit Trennwand	ja
Mit Überstand	ja
Nutzquerschnitt	7395 mm <sup>2</sup>
Oberteil abnehmbar	nein
Schwerlastausführung	nein
Trennwandbefestigung_löschen	rasten
Trennwandbefestigung	rasten