

Fiche technique

Gabarit de perçage pour conduit avec sortie balai

Référence: 7403883



Gabarit de perçage pour le perçage sur site. Le gabarit de perçage permet de marquer les trous suivants.

- Perçages de liaison pour écisses couvre-joints
- Perçages de fixation pour pièces d'extrémité
- Perçages de montage pour élément d'appui
- Perçages de fixation pour éléments clipsables dans le couvercle

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

Référence	7403883
Type	OKB BS BL
Désignation 1	Gabarit de perçage
Désignation 2	pour conduit avec sortie balai
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	97,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,9582 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Gabarit de perçage pour conduit avec sortie balai

Référence: 7403883



Caractéristiques techniques

Recouvrement ouverture de montage	non
Type d'accessoires	autres
tôle de fond	oui
Entretien du sol	sèche
Fixation du couvercle encliquetable	non
possibilité d'installation du joint	non
Découplable	oui
Convient pour joint de dilatation	non
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
hauteur de chape minimum	85
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec dépassement	oui
Plage de réglage min.	0 mm
couvercle amovible	oui