

Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 40 mm, FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 7218038

Außeneck mit intumeszierendem Brandschutzwolle für Installationskanal PY-ROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinde PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentiausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!



CE

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten	
Artikelnummer	7218038
Typ	PLM EC 0410 FS
Bezeichnung 1	Außeneck
Bezeichnung 2	mit Brandschutzwolle
Hersteller	OBO
Dimension	320x100x320
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	135 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,9855 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Außeneck, Kanalhöhe 40 mm, FS

Artikelnummer: 7218038

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

	Maß A Maß B Maß H	220 mm 100 mm 40 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	sonstige
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	1780 mm ²
Trennwände möglich	nein
Winkel des Bogens	90 °