

Scheda tecnica

Angolo piatto, altezza canale 120 mm, bianco puro



Codice articolo: 7218072



Angolo piatto con tessuto antincendio intumescente per condotto di installazione PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, sotto i sistemi a pavimento o sui sistemi portanti. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.
Nessun mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12!

CE

St Acciaio

P verniciato a polvere

Dati anagrafici

Codice articolo	7218072
Tipo	PLM FA 1220 RW
Definizione 1	Curva piana
Definizione 2	con protezione antincendio
Produttore	OBO
Dimensione	350x350x120
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Acciaio
Superficie	verniciato a polvere
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	287 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	12,8732 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Angolo piatto, altezza canale 120 mm, bianco puro



Codice articolo: 7218072

Misure



Dimensione A	275 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione H	120 mm

Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	sì
Sezione utile	18500 mm ²
Divisori possibili	no
Rivestimento	Acciaio
Angolo del gomito	90 °