

# Technisches Datenblatt

## proQuick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2147310



Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannungsbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.



**PA** Polyamid

### Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 2147310             |
| Typ                 | PQ-20 LGR           |
| Bezeichnung 1       | proQuick-Schelle    |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | 19,5-23,5mm         |
| Farbe               | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff           | Polyamid            |
| Kleinste VK-Einheit | 50                  |
| Mengeneinheit       | Stück               |
| Gewicht             | 0,74 kg             |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.          |


# Technisches Datenblatt

proQuick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2147310



## Abmessungen



## Technische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Anreihbar                     | ja          |
| Anzahl der Kabel/Rohre        | 1           |
| Befestigungsart               | Schraubloch |
| Bruchlast                     | 0,8 kN      |
| Geschlossen                   | ja          |
| Halogenfrei                   | ja          |
| Mit Einlage                   | nein        |
| Nenngröße                     | 20-23       |
| Rastsystem                    | ja          |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max.   | 23,5 mm     |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min.   | 19,5 mm     |
| Spannbereich D max.           | 23,5 mm     |
| Spannbereich D min.           | 19,5 mm     |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C       |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C      |
| UV-beständig                  | ja          |