

Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 A2

Codice articolo: 6042341



Derivazione laterale per realizzare una diramazione orizzontale o a croce, pezzo stampato per passerelle avvitabili o a innesto, altezza bordo 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6042341
Tipo	RAA 660 A2
Sigla 1	Derivazione laterale
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	60x600
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	87,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	8,3031 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione laterale 60 A2

Codice articolo: 6042341



Misure



Larghezza	600 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	600 mm

Dati tecnici

Larghezza in uscita	600 mm
Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	1 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	24 St.
Spessore longherone	1,25 mm