

Scheda tecnica

Coperchio per curva di 45° FS

Codice articolo: 6036410



Coperchio per curva di 45° per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamenti e sporcizia. Fissaggio con bussola girevole premontata e tramite appoggio del coperchio rettilineo. Adatto per qualsiasi altezza del bordo. Il coperchio è adatto a seconda della forma a pezzi con bordi di qualsiasi altezza.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6036410
Tipo	RBD 45 500 FS
Sigla 1	Coperchio
Sigla 2	per curva 45°
Produttore	OBO
Dimensione	B500mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	118 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,0753 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Coperchio per curva di 45° FS

Codice articolo: 6036410



Misure



Lunghezza	525 mm
Larghezza	500 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	500 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	45°
Quantità bussole girevoli	1 St.
Tipo di fissaggio	Bussola girevole
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Con cerniera	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C