

Scheda tecnica

Curva di 90° 110 A2

Codice articolo: 6036870



Curva di 90° per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 110 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6036870
Tipo	RB 90 160 A2
Sigla 1	Curva 90°
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	110x600
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	479,7 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	55,1781 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Curva di 90° 110 A2

Codice articolo: 6036870



Misure



Larghezza	600 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	600 mm
Dimensione R	50 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	90°
Versione connettore	connettore integrato
Forma costruttiva	Curva rigida
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	1 mm
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Foratura laterale	sì
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	24 St.
Spessore longherone	1,25 mm