


Scheda tecnica

Curva ad angolazione regolabile 110 FT

Codice articolo: 6037322



Curva ad angolazione regolabile per realizzare una diramazione orizzontale, pezzo stampato per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 110 mm. Angolo regolabile 0 - 90°. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6037322
Tipo	RB W 115 FT
Sigla 1	Curva regolabile
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	110x150
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	88 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,8418 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Curva ad angolazione regolabile 110 FT

Codice articolo: 6037322



Misure



Larghezza	150 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	150 mm
Dimensione L	442 mm

Dati tecnici

Piegatura (angolo)	disponibile
Versione connettore	connettore integrato
Forma costruttiva	Curva rigida
Mantenimento funzionale	no
Spessore materiale piastra	1 mm
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Deviazione di direzione	orizzontale
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	18 St.
Spessore longherone	1,25 mm