

# Fiche technique

## Coude articulé à 90°, vertical 110 FS

Référence: 7006632



Coude articulé à 90°, vertical, pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.  
Le coude est livré non assemblé. Aucun autre matériel de fixation n'est nécessaire.



|           |                     |
|-----------|---------------------|
| <b>St</b> | acier               |
| <b>FS</b> | galvanisé sendzimir |

### Données de base

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Référence                                 | 7006632                   |
| Type                                      | RGBV 115 FS               |
| Désignation 1                             | Coude articulé            |
| Désignation 2                             | vertical                  |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 110x150                   |
| Coloris                                   | zinc                      |
| Matériau                                  | acier                     |
| Surface                                   | galvanisé sendzimir       |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346              |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de mesure                           | Pièce                     |
| Poids                                     | 392 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 paires             |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 12,5029 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude articulé à 90°, vertical 110 FS

Référence: 7006632



### Dimensions

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur           | 150 mm |
| Hauteur           | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1 mm   |
| Cote R            | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Courbe (angle)                                | 90°                        |
| Version du connecteur                         | raccord fourni             |
| Forme de construction                         | Coude articulé_complet     |
| Sécurité de fonctionnement                    | non                        |
| Perforation de montage dans le fond           | non                        |
| Schéma de perçage NATO                        | non                        |
| Changement de direction                       | vertical concave / convexe |
| Acier inoxydable, décapé                      | non                        |
| Perforation latérale                          | non                        |
| Modèle longue portée                          | non                        |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé                      |