

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile per Tubus RKFN, acciaio inox

Codice articolo: 7408960

**OBO**  
BETTERMANN



Cassetta livellabile quadrata per Tubus di dimensione nominale 4, per il montaggio di apparecchi d'installazione nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti lavati a secco o con lavaggio bagnato. Livello di protezione: IP X5.

Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45®. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2. Il tubo telescopico non è compreso nella fornitura.



A2 Acciaio, inox

### Dati anagrafici

Codice articolo	7408960
Tipo	RKFN3 4 VS 20
Definizione 1	Cassetta quadrata
Definizione 2	con tubo
Produttore	OBO
Dimensionee	199x199x100
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	260 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,8564 kg CO2e / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile per Tubus RKFN, acciaio inox


Codice articolo: 7408960

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure



Lughezza.	199 mm
Larghezza	199 mm
Altezza	105 mm
Dimensione H	105 mm



### Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	6
Numero delle uscite cavi	1
Numero di supporti universali	2 x UT3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Tubo a scomparsa
Sezione pavimento / apertura di montaggio	201x201
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	150 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP55
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile per Tubus RKFN, acciaio inox

Codice articolo: 7408960



### Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm