

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFN, acier inoxydable

Référence: 7408980



Cassette carrée réglable en hauteur pour tube de taille nominale 9 pour le montage d'appareillages dans des systèmes de goulottes, des faux-planchers et des planchers creux, dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.

Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareils d'installation individuels avec anneau porteur/étrier porteur ou 12 appareils Modul 45®. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5. Le tube n'est pas compris dans la livraison.

Cassette carrée réglable en hauteur pour tube de taille nominale 9 pour le montage d'appareillages dans des systèmes de goulottes, des faux-planchers et des planchers creux, dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Pour montage dans les boîtes sous plancher UZD 250, UZD 350 en association avec un couvercle de montage DUG.../9. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses.

Cassette réglable en hauteur, à 3 compartiments. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5.



A2 Acier inoxydable

Données sources

Référence	7408980
Type	RKFN3 9 VS 20
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	couvercle pour tube
Fabricant	OBO
Dimension	243x243x100
Matériau	Acier inoxydable
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	355 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	22,1925 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFN, acier inoxydable


Référence: 7408980



Dimensions



Longueur	243 mm
Largeur	243 mm
Hauteur	105 mm
Dimension h	105 mm



Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre des sorties de câble	1
Nombre de supports universels	3 x UT4
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Tube escamotable
Découpe de sol/Ouverture de montage	244x244
Entretien du sol	humide
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	150 mm
Hauteur de plancher min.	105 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	non
Longueur dimension d'installation	244 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Plage de réglage max.	150 mm
Plage de réglage min.	105 mm
Norme	EN 50085-2-2
Conformité ROHS	Sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP55
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT4
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour tube, RKFN, acier inoxydable

Référence: 7408980



Caractéristiques techniques

Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	20 mm