

Fiche technique

**Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, laiton**
Référence: 7408952



Cassette carrée pleine réglable en hauteur de taille nominale 4 pour la réalisation d'une trappe d'inspection. Montage dans les systèmes de goulottes, les faux-planchers et les planchers creux, dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec anneau porteur/étrier porteur ou 6 appareils Modul 45®. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2.



**CuZn
37** laiton

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 7408952 |
| Type | RKN3 4 MS 20 |
| Désignation 1 | Cassette carrée |
| Désignation 2 | Couvercle plein |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 199x199x100 |
| Matériau | laiton |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 230 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 9,6218 kg CO2e / 1 Pièce |

Fiche technique


Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection, RKN, laiton
Référence: 7408952



Dimensions



| | |
|-----------|--------|
| Longueur | 199 mm |
| Largeur | 199 mm |
| Hauteur | 105 mm |
| Dimension | 105 mm |
| h | |



Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 0 |
| Nombre des sorties de câble | 0 |
| Nombre de supports universels | 2 x UT3 |
| Modèle | carré |
| Modèle Sortie de câble | Pas de sortie de câble |
| Découpe de sol/Ouverture de montage | 201x201 |
| Entretien du sol | humide |
| Découplable | non |
| Hauteur de plancher max. | 150 mm |
| Hauteur de plancher min. | 105 mm |
| convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | oui |
| Convient pour boîtes de sol | 250/350 |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | non |
| Longueur cote de montage | 201 mm |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 4 |
| Plage de réglage max. | 150 mm |
| Plage de réglage min. | 105 mm |
| Norme | EN 50085-2-2 |
| Indice de protection (IP) en utilisation | IP00 |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP55 |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle pour charges lourdes | non |
| Type du système d'encastrement | UT3 |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 5 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |

Fiche technique

**Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,
RKN, laiton**
Référence: 7408952



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|-------|
| Homologations | VDE |
| Épaisseur du revêtement de sol | 20 mm |