

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone

Codice articolo: 7408952



Cassetta livellabile "cieca" quadrata di dimensione nominale 4, per creare un'apertura d'ispezione; da installare nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti trattati a secco o umido in ambienti interni. Adatto solo per pavimenti lisci.
Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45®. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2.



Ottone

Dati anagrafici

Codice articolo	7408952
Tipo	RKN3 4 MS 20
Definizione 1	Cassetta quadrata
Definizione 2	cieca
Produttore	OBO
Dimensionee	199x199x100
Materiale	Ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	230 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,6218 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone


Codice articolo: 7408952



Misure



Lunghezza.	199 mm
Larghezza	199 mm
Altezza	105 mm
Dimensione H	105 mm



Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	0
Numero delle uscite cavi	0
Numero di supporti universali	2 x UT3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Sezione pavimento / apertura di montaggio	201x201
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	150 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP55
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3

Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone

Codice articolo: 7408952



Dati tecnici

Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm