

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone

Codice articolo: 7408956



Cassetta livellabile quadrata cieca, dimensione nominale 4. Per installazione in pavimenti sopraelevati o massetto (se dotata di cornice e scatola). Installazione semplificata e durabilità nel tempo.  
Adatta per: supporti universali made by OBO UT3; box a standard italiano GT I4.



**CuZn 37** ottone

### Dati anagrafici

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Codice articolo                            | 7408956                       |
| Tipo                                       | RKN3 4 MS 25                  |
| Sigla 1                                    | Cassetta livellabile quadrata |
| Sigla 2                                    | cieca                         |
| Produttore                                 | OBO                           |
| Dimensione                                 | 199x199x105                   |
| Materiale                                  | ottone                        |
| Unità VK più piccola                       | 1                             |
| Unità                                      | Pezzo                         |
| Peso                                       | 240 kg                        |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                    |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 10,4942 kg CO2e / 1 Pezzo     |


# Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone

Codice articolo: 7408956



## Misure



|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 199 mm |
| Larghezza    | 199 mm |
| Altezza      | 110 mm |
| Dimensione h | 110 mm |



## Dati tecnici

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Numero degli apparecchi installabili                             | 0                   |
| Numero delle uscite conduttori                                   | 0                   |
| Numero di supporti universali                                    | 2 x UT3             |
| Versione                                                         | quadrato            |
| Versione uscita cavo                                             | Nessuna uscita cavo |
| Sezione pavimento / apertura di montaggio                        | 201x201             |
| Trattamento del pavimento                                        | bagnato             |
| Disaccoppiabile                                                  | no                  |
| Altezza pavimento max                                            | 155 mm              |
| Altezza pavimento min.                                           | 110 mm              |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio                          | sì                  |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento                | sì                  |
| Adatto per scatola da incasso                                    | 250/350             |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | no                  |
| Lunghezza di montaggio                                           | 201 mm              |
| Dimensione nominale per torretta                                 | 4                   |
| Intervallo di livellamento max                                   | 155 mm              |
| Intervallo di livellamento min.                                  | 110 mm              |
| Norma                                                            | EN 50085-2-2        |
| Conformità ROHS                                                  | exempt              |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto                    | IP00                |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso                    | IP55                |
| Grado di protezione IK-Code                                      | IK10                |
| Versione per carichi pesanti                                     | no                  |
| Tipo di sistema di installazione                                 | UT3                 |
| Carico verticale, grande superficie                              | fino a 5.000 N      |
| Carico verticale, piccola superficie                             | fino a 3.000 N      |

# Scheda tecnica

Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone

Codice articolo: 7408956



## Dati tecnici

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Omologazioni                    | VDE   |
| Spessore rivestimento pavimento | 25 mm |