

# Fiche technique

**Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, acier inoxydable**

Référence: 7408950



Cassette carrée pleine réglable en hauteur de taille nominale 4 pour la réalisation d'une trappe d'inspection. Montage dans les systèmes de goulottes, les faux-planchers et les planchers creux, dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec en intérieur. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses. Indice de protection : IP X5.

Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages individuels avec anneau porteur/étrier porteur ou 6 appareils Modul 45®. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2.



A2 Acier inoxydable

## Données de base


Référence	7408950
Type	RKN3 4 VS 20
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	Couvercle plein
Fabricant	OBO
Dimension	199x199x100
Matériau	Acier inoxydable
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	230 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	14,0288 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, acier inoxydable  
Référence: 7408950



## Dimensions



Longueur	199 mm
Largeur	199 mm
Hauteur	105 mm
Dimension h	105 mm



## Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	0
Nombre des sorties de câble	0
Nombre de supports universels	2 x UT3
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Pas de sortie de câble
Découpe de sol/Ouverture de montage	201x201
Entretien du sol	humide
Découplable	non
Hauteur de plancher max.	150 mm
Hauteur de plancher min.	105 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	201 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Plage de réglage max.	150 mm
Plage de réglage min.	105 mm
Norme	EN 50085-2-2
Indice de protection (IP) en utilisation	IP00
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP55
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur pour trappe d'inspection,  
RKN, acier inoxydable

Référence: 7408950



## Caractéristiques techniques

Homologations	VDE
Épaisseur du revêtement de sol	20 mm