

Scheda tecnica

Cassetta per carichi pesanti livellabile, cieca, RKN3L, dim. nominale 4, acciaio inossidabile
Codice articolo: 7408922



Cassetta quadrata per carichi pesanti "cieca" livellabile di dimensione nominale 4 per apertura d'ispezione. Montaggio nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti lavati a secco o con lavaggio bagnato in ambienti interni. Box portapparecchi 14 moduli da ordinare separatamente. Installazione semplificata e durabilità nel tempo.

Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 per 4 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 6 apparecchi Modul 45®. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2.



A2 Acciaio, inox

Dati anagrafici

Codice articolo	7408922
Tipo	RKN3 4 V SL1 20
Definizione 1	Cassetta livell. quadrata SL1
Definizione 2	cieca
Produttore	OBO
Dimensionee	199x199x105
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	380 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	16,6532 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Cassetta per carichi pesanti livellabile, cieca, RKNSL, dim. nominale 4, acciaio inossidabile


Codice articolo: 7408922



Misure



Lughezza.	199 mm
Larghezza	199 mm
Altezza	110 mm
Dimensione H	110 mm



Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	0
Numero delle uscite cavi	0
Numero di supporti universali	2 x UT3
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Sezione pavimento / apertura di montaggio	201x201
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	201 mm
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Normaa	EN 50085-2-2
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP55
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	sì
Classe carichi pesanti	10 kN (OBO SL1)

Scheda tecnica

Cassetta per carichi pesanti livellabile, cieca, RKNSL, dim. nominale 4, acciaio inossidabile

Codice articolo: 7408922



Dati tecnici

Tipo di sistema di installazione	UT3
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	20 mm