

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone

Codice articolo: 7408976

**OBO**  
BETTERMANN



Cassetta livellabile "cieca" quadrata di dimensione nominale 9, per creare un'apertura d'ispezione; da installare nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti trattati a secco o umido in ambienti interni. Installazione semplificata e durabilità nel tempo. Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45®. È possibile installare 3 coperture APMT5.



**CuZn**  
37      Ottone

### Dati anagrafici

Codice articolo	7408976
Tipo	RKN3 9 MS 25
Definizione 1	Cassetta quadrata
Definizione 2	cieca
Produttore	OBO
Dimensionee	243x243x105
Materiale	Ottone
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	390 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,3726 kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica


## Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone

Codice articolo: 7408976

**OBO**  
BETTERMANN

### Misure

	Lughezza.	243 mm
	Larghezza	243 mm
	Altezza	110 mm
	Dimensione H	110 mm



### Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	0
Numero delle uscite cavi	0
Numero di supporti universali	3 x UT4
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Sezione pavimento / apertura di montaggio	244x244
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	244 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Norma	EN 50085-2-2
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP55
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N

# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile cieca, RKN, ottone

Codice articolo: 7408976



### Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm