

Scheda tecnica

**Cassetta per carichi pesanti livellabile RKN9L, cieca, dim.
nominale 9, acciaio inossidabile
Codice articolo: 7408934**



Cassetta quadrata per carichi pesanti "cieca" livellabile di dimensione nominale 9 per apertura d'ispezione. Montaggio nel sistema di condotti in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, in pavimenti lavati a secco o con lavaggio bagnato in ambienti interni. Box portapparecchi 14 moduli da ordinare separatamente. Installazione semplificata e durabilità nel tempo.

Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45®. È possibile installare 3 coperture APMT5.



A2 Acciaio, inox

Dati anagrafici


Codice articolo	7408934
Tipo	RKN3 9 V SL1 21
Definizione 1	Cassetta livell. quadrata SL1
Definizione 2	cieca
Produttore	OBO
Dimensionee	243x243x105
Materiale	Acciaio, inox
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	540 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	24,147 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


**Cassetta per carichi pesanti livellabile RKNSL, cieca, dim.
nominale 9, acciaio inossidabile
Codice articolo: 7408934**



Misure



Lughezza.	243 mm
Larghezza	243 mm
Altezza	110 mm
Dimensione H	110 mm



Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	0
Numero delle uscite cavi	0
Numero di supporti universali	3 x UT4
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Nessuna uscita cavo
Sezione pavimento / apertura di montaggio	244x244
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	no
Altezza pavimento max	155 mm
Altezza pavimento min.	110 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per scatola da incasso	250/350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza di montaggio	244 mm
Dimensione nominale per torretta	9
Intervallo di livellamento max	155 mm
Intervallo di livellamento min.	110 mm
Normaa	EN 50085-2-2
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP55
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	si
Classe carichi pesanti	10 kN (OBO SL1)
Tipo di sistema di installazione	UT4

Scheda tecnica

**Cassetta per carichi pesanti livellabile RKNSL, cieca, dim.
nominale 9, acciaio inossidabile
Codice articolo: 7408934**



Dati tecnici

Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	21 mm