


# Scheda tecnica

## Derivazione a croce 35 FS

Codice articolo: 7027305



Incrocio per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 35 mm. Connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Codice articolo                            | 7027305                  |
| Tipo                                       | RK 330 FS                |
| Sigla 1                                    | Derivazione a croce      |
| Sigla 2                                    | for cable tray           |
| Produttore                                 | OBO                      |
| Dimensione                                 | 35x300                   |
| Colore                                     | zinco                    |
| Materiale                                  | Acciaio                  |
| Super- ficie                               | zincato in continuo      |
| Norma per superfici                        | DIN EN 10346             |
| Unità VK più piccola                       | 1                        |
| Unità                                      | Pezzo                    |
| Peso                                       | 201,2 kg                 |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.               |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 6,9065 kg CO2e / 1 Pezzo |


# Scheda tecnica

## Derivazione a croce 35 FS

Codice articolo: 7027305



### Misure



|                  |        |
|------------------|--------|
| Larghezza        | 300 mm |
| Altezza          | 35 mm  |
| Spessore lamiera | 1 mm   |
| Dimensione B     | 300 mm |
| Dimensione R     | 50 mm  |

### Dati tecnici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Versione connettore                    | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale                | no                   |
| Spessore materiale piastra             | 1 mm                 |
| Foratura NATO                          | no                   |
| Conformità ROHS                        | sì                   |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 120 °C               |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C               |
| Versione a grande portata              | no                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato             |
| Quantità viti raccomandata             | 20 St.               |
| Spessore longherone                    | 1,25 mm              |