


Scheda tecnica

Derivazione a croce 60 A2

Codice articolo: 7027503



Derivazione a croce per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	7027503
Tipo	RK 620 A2
Sigla 1	Derivazione a croce
Sigla 2	for cable tray
Produttore	OBO
Dimensione	60x200
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	129,4 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	12,3319 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a croce 60 A2

Codice articolo: 7027503



Misure



Larghezza	200 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	200 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale piastra	0,8 mm
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato/fissato
Quantità viti raccomandata	24 St.
Spessore longherone	1,25 mm