


# Scheda tecnica

## Derivazione a croce 60/400 A4

Codice articolo: 7027526



Derivazione a croce per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| A4 | Acciaio legato, INOX                |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 7027526                             |
| Tipo                                       | RK 640 A4                           |
| Sigla 1                                    | Derivazione a croce                 |
| Sigla 2                                    | for cable tray                      |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensione                                 | 60x400                              |
| Colore                                     | acciaio legato                      |
| Materiale                                  | Acciaio legato, INOX 1.4571         |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 1                                   |
| Unità                                      | Pezzo                               |
| Peso                                       | 303,3 kg                            |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                          |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 29,7414 kg CO2e / 1 Pezzo           |


# Scheda tecnica

Derivazione a croce 60/400 A4

Codice articolo: 7027526



## Misure



|                  |        |
|------------------|--------|
| Larghezza        | 400 mm |
| Altezza          | 60 mm  |
| Spessore lamiera | 1 mm   |
| Dimensione B     | 400 mm |

## Dati tecnici

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Versione connettore                    | connettore integrato |
| Mantenimento funzionale                | sì                   |
| Spessore materiale piastra             | 1 mm                 |
| Foratura NATO                          | no                   |
| Conformità ROHS                        | sì                   |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                   |
| Range di temperatura di esercizio max  | 120 °C               |
| Range di temperatura di esercizio min. | -20 °C               |
| Versione a grande portata              | no                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi       | avvitato             |
| Quantità viti raccomandata             | 28 St.               |
| Spessore longherone                    | 1,25 mm              |