


Scheda tecnica

Derivazione a T 35 FT

Codice articolo: 6038010



Derivazione a T per realizzare una deviazione orizzontale, accessorio per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 35 mm. Connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6038010
Tipo	RT 310 FT
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	35x100
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	58,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,0795 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a T 35 FT

Codice articolo: 6038010



Misure



Larghezza	100 mm
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	no
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato
Quantità viti raccomandata	9 St.
Spessore longherone	1,25 mm