


Scheda tecnica

Derivazione a T 60 A4

Codice articolo: 6038186



Derivazione a T per la realizzazione di una derivazione orizzontale, elemento sagomato per canaline portacavi ad aggancio rapido e avvitabili, altezza laterale 60 mm. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Utilizzabile in ambienti interni ed esterni. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.



A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6038186
Tipo	RT 640 A4
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	orizzontale
Produttore	OBO
Dimensione	60x400
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	293,9 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	24,2627 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Derivazione a T 60 A4

Codice articolo: 6038186



Misure



Larghezza	400 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	400 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Mantenimento funzionale	sì
Foratura NATO	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Range di temperatura di esercizio max	120 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Versione a grande portata	no
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato
Quantità viti raccomandata	21 St.
Spessore longherone	1,25 mm