

# Technisches Datenblatt

## Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400312



Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7400312
Typ	S2 25028
Bezeichnung 1	Unterflurkanal
Bezeichnung 2	2-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x28
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	410 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,304 kg CO <sub>2</sub> / 1 Meter

# Technisches Datenblatt

## Unterflur-Installationskanal, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm

Artikelnummer: 7400312



### Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	28 mm
Maß a	110 mm
Maß b	140 mm
Maß h	28 mm

### Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	1
Anzahl der Züge	2 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Nutzquerschnitt	6396 mm <sup>2</sup>
Oberteil abnehmbar	nein
Querschnitt Zug a	2808 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	3588 mm <sup>2</sup>