

Fiche technique

Canal de sol noyé, à 2 compartiments, hauteur de goulotte de 28 mm

Référence: 7400312



Canal de sol noyé pour la pose de câbles sous chape.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|---|------------------------------------|
| Référence | 7400312 |
| Type | S2 25028 |
| Désignation 1 | Conduit métallique noyé |
| Désignation 2 | 2 compartiments |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 2000x250x28 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 410 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 9,304 kg CO ₂ / 1 Mètre |

Fiche technique

Canal de sol noyé, à 2 compartiments, hauteur de goulotte de 28 mm

Référence: 7400312



Dimensions



| | |
|-------------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 28 mm |
| Cote a | 110 mm |
| Cote b | 140 mm |
| Dimension h | 28 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------------|
| nombre de séparateurs fixes | 1 |
| Nombre de voies | 2 St. |
| Type de fixation du système de montage | Sol |
| tôle de fond | oui |
| Domaine d'application | noyés dans la chape |
| Découplable | non |
| Section utile | 6396 mm ² |
| couvercle amovible | non |
| Section de traction a | 2808 mm ² |
| Section de traction b | 3588 mm ² |