Fiche technique

Goulotte sous plancher, en 2 parties, à 3 compartiments, hauteur de goulotte 38 mm
Référence: 7400289

Goulotte sous plancher (en 2 parties) pour la pose de câbles et de conduites dans des systèmes sous plancher noyés dans la chape selon EN 50085-2-2. Couvercle de goulotte amovible, emboîtable sur toute sa longueur. Avec séparateur dans le socle de la goulotte. Capacité de charge maximale jusqu'à 1,5 kN.
Les parois latérales profilées offrent une fonction de verrouillage pour verrouiller le couvercle de goulotte sur le socle de goulotte. Les nervures de renfort dans le couvercle de goulotte servent à la stabilisation.

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	7400289
Type	S3 35038-2
Désignation 1	Conduit sous chape - 2 parties
Désignation 2	3 compartiments
Fabricant	OBO
Dimension	2000x350x38
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	528,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,805 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte sous plancher, en 2 parties, à 3 compartiments, hauteur de goulotte 38 mm
Référence: 7400289

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	38 mm
Cote a	120 mm
Cote b	110 mm
Dimension h	38 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	2
Nombre de voies	3 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
tôle de fond	oui
Domaine d'application	noyés dans la chape
Découplable	non
Largeur de goulotte min.	350 mm
Hauteur de goulotte min.	38 mm
Section utile	12054 mm²
couvercle amovible	oui
Section de traction a	4060 mm²
Section de traction b	3934 mm²
Conformité ROHS	oui
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 1 500 N