

Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 non forata FT

Codice articolo: 6059717



Passerella non forata con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.




St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione


Dati anagrafici

Codice articolo	6059717
Tipo	SKSMU 660 FT
Definizione 1	Passerella SKSMU
Definizione 2	connettore rapido non forato
Produttore	OBO
Dimensione e	60x600x3050
Colore	zinc
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	933.377 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	35,9906 kg CO2e / 1 Metro

Misure



Lughezza.	3'050 mm
Larghezza	600 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1.5 mm
Dimensione B	600 mm



Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 non forata FT

Codice articolo: 6059717



Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	no
Foratura NATO	no
Sezione utile	358 cm ²
Sezione utile	35800 mm ²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1.5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1.9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1.1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0.55 kN/m

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSMU 60

