

# Scheda tecnica

## Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146061



Gaffetta per carichi pesanti per l'alloggiamento di tubi elettrici e sanitari in plastica e metallo, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti, soffitti e strutture in acciaio in ambienti interni ed esterni. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato fino a Ø 28 mm, anche con gaffette OBO Quick o starQuick. Combinabile con doppio supporto per elevati valori di carico. Montaggio sul profilato per distanze e numero di gaffette variabili.



PA Poliammide

### Dati anagrafici

Codice articolo	2146061
Tipo	SQ-12 LGR
Sigla 1	Graffetta StarQuick
Produttore	OBO
Dimensione	11,5-15mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,54 kg
Unità di peso	kg/100 pz.


# Scheda tecnica

## Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146061



### Misure



Dimensione A	29 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione e	10 mm
Dimensione F	4,5 mm
Dimensione h	10,5 mm
Dimensione H	34,5 mm

### Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura tagliafiamma	0,55 kN
chiuso	sì
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	12-14
Sistema di bloccaggio	sì
Montaggio	Duchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8
Capacità D max	15 mm
Capacità D min.	11,5 mm
Resistenti ai raggi UV	sì