

Fiche technique

Manchon en acier galvanisé, sans filetage

Référence: 2046856



Accessoire: manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans bavures.



St acier

G galvanisé

Données de base

Référence	2046856
Type	SV25W G
Désignation 1	Manchon tube acier
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø25mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	4,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1172 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Manchon en acier galvanisé, sans filetage

Référence: 2046856



Dimensions

	<table border="1"><tr><td>Longueur</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Cote D</td><td>28,1 mm</td></tr><tr><td>Cote d</td><td>25,7 mm</td></tr><tr><td>Cote L</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Cote I</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Dimension M (mm)</td><td>M25</td></tr><tr><td>Cote t</td><td>1,2 mm</td></tr></table>	Longueur	60 mm	Cote D	28,1 mm	Cote d	25,7 mm	Cote L	60 mm	Cote I	30 mm	Dimension M (mm)	M25	Cote t	1,2 mm
Longueur	60 mm														
Cote D	28,1 mm														
Cote d	25,7 mm														
Cote L	60 mm														
Cote I	30 mm														
Dimension M (mm)	M25														
Cote t	1,2 mm														

Caractéristiques techniques

Modèle pour diamètre de tube	Emboîtement 25 mm
Taille	25
Sans halogène	oui
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
En deux parties	non