

# Scheda tecnica

## Morsetto per grondaia RK-FIX

Art. n. 5316459

**OBO**  
BETTERMANN



- Per fino a 2 tondi Rd 6 o Rd 8
- Idoneo per tutti gli spessori di bordo (15-25 mm)
- Con 1 vite a testa tonda M10 x 45
- Vite e dado in acciaio inossidabile VA
- Con molla per il preassemblaggio alla grondaia
- Conforme ai requisiti della norma VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)





**VA** Acciaio, INOX 1.4301

### Descrizione del prodotto

### Dati anagrafici

Art. n.	5316459
Tipo	RK-FIX VA
Definizione 1	Morsetto di collegamento
Definizione 2	con molla
Dimensione	2x8 / 2x6mm
Materiale	Acciaio inox 1.4301
Sigla materiale	A2
Unità di vendita minima	10 Pezzo
Peso	19,10 kg/100 Pz.

### Dati tecnici



Tipo Vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di morsetto	Morsetto per grondaia
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Range di fissaggio	15-25 mm
Accoppiamento	2 x Rd 8/ 2 x Rd 6 mm