


Fiche technique

Boîte de dérivation, T 60, fermée, couvercle haut

Référence: 2007730



Boite de dérivation fermé pour le raccordement des câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés. Forme carrée sans ouverture. Convient pour le montage au mur / au plafond et sur des tôles de montage. Avec possibilité de fixation intérieure et de montage à travers le dôme angulaire. Couvercle haut avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV.rail DIN symétrique inclus.Boite de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN 60695-2-11, Température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK07 selon la norme DIN EN 50102. Dimension intérieure: 100x100x63 mm



PP/PC Polypropylène / polycarbonate

Données de base

Référence	2007730
Typee	T 60 OE HD LGR
Désignation 1	Boîte de dérivation fermée
Désignation 2	avec couvercle surélevé
Fabricant	OBO
Dimension	114x114x76
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polypropylène / polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	16,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8039 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîte de dérivation, T 60, fermée, couvercle haut



Référence: 2007730

Dimensions



Longueur	114 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	74 mm

Caractéristiques techniques

Emboîtable	oui
Type d'entrée	aucun
Type d'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	sans
Tension d'isolation de mesure Ui	500 V
Équipement	Rail de support
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par l'arrière	oui
Entrées	aucun
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	carré
Maintien en fonction	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	100x100x63 mm
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Tension nominale	500 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	oui
Indice de protection	IP66
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	non