Fiche technique

Prise de sol UDHOME-ONE, avec sortie à brosse, sans évidement pour l’insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable

Boîtier de sol carré pour une utilisation dans des planchers et des chapes nettoyés à sec, utilisation en intérieur. Boîtier de montage avec ouvertures prédécoupées pour tubes (M20/M25). Couvercle réglable sur le rebord supérieur du revêtement de sol à l’aide de 4 supports de nivellement. La profondeur d’encastrement minimale est de 75 mm, la plage de réglage + 30 mm. Cadre et couvercle en acier inoxydable visibles dans le revêtement de sol. Couvercle avec plaque décorative et sortie à brosse pour câblage. Boîtier vide pour un appareil d’installation Modul 45® et une prise de données. À la livraison, fermé par une plaque d’obturation.

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources

Référence	7368356
Type	UDHOME-ONE BN
Désignation 1	Boitier de sol
Désignation 2	non équipé avec sortie balai
Fabricant	OBO
Dimension	140x140x75
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	200 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,2094 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Prise de sol UDHOME-ONE, avec sortie à brosse, sans évidement pour l’insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable

Dimensions





Longueur	140 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	75 mm
Dimension h	75 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	2
nombre d'entrées	6
Nombre de paniers support appareillage	0
Nombre de prises de courant SCHUKO	0
Nombre de prises de courant selon la norme britannique	0
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie balai
Équipement	Boîtier non équipé
Cadre de protection du revêtement de sol	non
Entretien du sol	sécher
Exécution du couvercle	Plaque décorative
possibilité d'installation du joint	non
Domaine d'application en utilisation	6.101.1 Entretien du sol à sec
Domaine d'application hors utilisation	6.101.1 Entretien du sol à sec
Hauteur de chape max.	105 mm
Hauteur de chape min.	75 mm
Hauteur de plancher max.	105 mm
Hauteur de plancher min.	75 mm
Convient pour application extérieur	non
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	non
Convient pour montage dans des sols creux	oui

Fiche technique

Prise de sol UDHOME-ONE, avec sortie à brosse, sans évidement pour l’insertion du revêtement de sol, sans équipement, acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour goulotte noyée	non
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	non
Longueur dimension extérieure	140 mm
Longueur dimension d'installation	144 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	2
Plage de réglage max.	105 mm
Plage de réglage min.	75 mm
Conformité ROHS	Sauf
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 15 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE