

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHOME-ONE, con uscita a spazzola, con coperchio non rivestibile, non equipaggiata, acciaio inox

OBO
BETTERMANN



Pozzetto quadrato per l'installazione in pavimenti in massetto trattati a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M20/M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 75 mm, l'area di livellamento di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili nel rivestimento pavimento in acciaio inox. Coperchio con piastra decorativa e uscita a spazzola per passaggio cavi. Custodia vuota per un apparecchio d'installazione Modul 45® e una presa dati. Alla consegna, chiusa con un pannello cieco.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	7368356
Tipo	UDHOME-ONE BN
Definizione 1	Torretta scomparsa, all-in-one
Definizione 2	vuota, con uscita a spazzola
Produttore	OBO
Dimensionee	140x140x75
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	200 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	11,2094 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Torretta a scomparsa UDHOME-ONE, con uscita a spazzola, con coperchio non rivestibile, non equipaggiata, acciaio inox



Misure



Lughezza.	140 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	75 mm
Dimensione H	75 mm



Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	2
Numero di entrate cavi	6
Numero di porta apparecchi	0
Numero di prese Schuko	0
Numero di prese conformi allo standard britannico	0
Versione	quadrato
Versione uscita cavo equipaggiamento	Spazzola su listello
Telaio di protezione pavimento	Alloggiamento vuoto
Trattamento del pavimento	no
Tipo coperchio	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	Piastrelle decorative
Campo di impiego con coperchio aperto	no
Campo di impiego con coperchio chiuso	6.101.1 Trattamento del pavimento a secco
Altezza massetto max	6.101.1 Trattamento del pavimento a secco
Altezza massetto min.	105 mm
Altezza pavimento max	75 mm
Altezza pavimento min.	105 mm
Adatto per applicazioni all'esterno	75 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	no
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	si
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHOME-ONE, con uscita a spazzola, con coperchio non rivestibile, non equipaggiata, acciaio inox



Dati tecnici

Adatto per canale sotto pavimento	no
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza esterna	140 mm
Lunghezza di montaggio	144 mm
Con spessore per rivestimento	no
Dimensione nominale per torretta	2
Intervallo di livellamento max.	105 mm
Intervallo di livellamento min.	75 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Carico verticale, grande superficie	fino a 15.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE