

Scheda tecnica

Pozzetto UDHOME-ONE, con uscita a spazzola, con scanalatura a pavimento, non equipaggiata, acciaio inox
Codice articolo: 7368357



Pozzetto quadrato per l'installazione in pavimenti in massetto trattati a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M20/M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 75 mm, l'area di livellamento di + 30 mm. Telaio e coperchio visibili nel rivestimento pavimento in acciaio inox. Coperchio con scanalatura del rivestimento del pavimento e uscita a spazzola per passaggio cavi. Custodia vuota per un apparecchio d'installazione Modul 45® e una presa dati. Il supporto per tecnica dati per presa dati deve essere ordinato separatamente, alla consegna la posizione è chiusa con un pannello cieco.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	7368357
Tipo	UDHOME-ONE BN15
Definizione 1	Torretta scomparsa, all-in-one
Definizione 2	vuota, con uscita a spazzola
Produttore	OBO
Dimensionee	140x140x75
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	200 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	11,0264 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Pozzetto UDHOME-ONE, con uscita a spazzola, con scanalatura a pavimento, non equipaggiata, acciaio inox
Codice articolo: 7368357



Misure



Lughezza.	140 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	75 mm
Dimensione H	75 mm



Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	2
Numero di entrate cavi	6
Numero di prese Schuko	0
Numero di prese conformi allo standard britannico	0
Versone	quadrato
Versone uscita cavo	Spazzola su listello
equipaggiamento	Alloggiamento vuoto
Telaio di protezione pavimento	no
Trattamento del pavimento	asciutto
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Campo di impiego con coperchio aperto	6.101.1 Trattamento del pavimento a secco
Campo di impiego con coperchio chiuso	6.101.1 Trattamento del pavimento a secco
Altezza massetto max	105 mm
Altezza massetto min.	75 mm
Altezza pavimento max	105 mm
Altezza pavimento min.	75 mm
Adatto per applicazioni all'esterno	no
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no

Scheda tecnica

Pozzetto UDHOME-ONE, con uscita a spazzola, con scanalatura a pavimento, non equipaggiata, acciaio inox
Codice articolo: 7368357



Dati tecnici

Adatto per canale sotto pavimento	no
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza esterna	140 mm
Lunghezza di montaggio	144 mm
Con spessore per rivestimento	si
Dimensione nominale per torretta	2
Intervallo di livellamento max.	105 mm
Intervallo di livellamento min.	75 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Carico verticale, grande superficie	fino a 15.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	15 mm