


Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHOME2, con uscita a spazzola, con coperchio non rivestibile, non equipaggiata, acciaio inox



Torretta a scomparsa quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti ed in massetto trattati con lavaggio a secco in ambienti interni. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M20/M25). Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità minima di installazione è di 100 mm, l'intervallo di livellamento + 35 mm. Telaio e coperchio visibili nel rivestimento pavimento in acciaio inox. Coperchio con piastra decorativa e uscita a spazzola per passaggio cavi. Installabili fino a 2 apparecchi da incasso Modul 45® nel supporto di montaggio e 2 prese dati nel telaio dati opzionale.



A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	7368352
Tipo	UDHOME2 BN
Sigla 1	Torretta scomparsa
Sigla 2	vuota, con uscita a spazzola
Produttore	OBO
Dimensione	140x140x110
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	220 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	12,24 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Torretta a scomparsa UDHOME2, con uscita a spazzola, con coperchio non rivestibile, non equipaggiata, acciaio inox



Misure



Lunghezza	140 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	100 mm
Dimensione h	100 mm



Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	2
Numero di entrate cavi	8
Numero di moduli apparecchi	0
Numero di prese Schuko	0
Numero di prese conformi allo standard britannico	0
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Spazzola su listello
equipaggiamento	Alloggiamento vuoto
Telaio di protezione rivestimento	no
Trattamento del pavimento	asciutto
Tipo coperchio	Piastra decorativa
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Campo di impiego con coperchio aperto	6.101.1 trattamento a secco del pavimento
Campo di impiego con coperchio chiuso	6.101.1 trattamento a secco del pavimento
Altezza massetto max	135 mm
Altezza massetto min.	100 mm
Altezza pavimento max	135 mm
Altezza pavimento min.	100 mm
Adatto per applicazioni all'esterno	no
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per condotti sotto battuto	no

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa UDHOME2, con uscita a spazzola, con coperchio non rivestibile, non equipaggiata, acciaio inox



Dati tecnici

Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Lunghezza esterna	140 mm
Lunghezza di montaggio	144 mm
Con scanalatura rivestimento	no
Dimensione nominale per torretta	2
Intervallo di livellamento max	135 mm
Intervallo di livellamento min.	100 mm
Conformità ROHS	exempt
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Carico verticale, grande superficie	fino a 15.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Omologazioni	VDE