

# Scheda tecnica

**Porta apparecchi UDHOME9, liberamente equipaggiabile, in acciaio inox**

**Codice articolo: 7427324**

**OBO**  
BETTERMANN

Toretta a scomparsa all-in-one quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti e/o massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Alloggiamento vuoto per fino a 3 supporti universali UT4 per fino a 12 dispositivi da incasso Modul 45 ®. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm.  
Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.



**A2** Acciaio, INOX 1.4301

## Dati anagrafici

Codice articolo	7427324
Tipo	UDHOME9 2V
Definizione 1	Toretta all-in-one
Definizione 2	vuota
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	470 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	23,0975 kg CO2e / 1 Pezzo

# Scheda tecnica

**Porta apparecchi UDHOME9, liberamente equipaggiabile, in acciaio inox**  
**Codice articolo: 7427324**

**OBO**  
BETTERMANN

## Misure



## Dati tecnici

Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
equipaggiamento	Alloggiamento vuoto
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto max	110 mm
Altezza massetto min.	95 mm
Altezza pavimento max	125 mm
Altezza pavimento min.	95 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	si
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	si
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per canale sotto pavimento	no
Lunghezza esterna	243 mm
Lunghezza di montaggio	246 mm
Con spessore per rivestimento	si
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	95 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia

## Scheda tecnica

**Porta apparecchi UDHOME9, liberamente equipaggiabile, in acciaio inox**

**Codice articolo: 7427324**



### Dati tecnici

Spessore rivestimento pavimento | 15 mm