

Scheda tecnica

Porta apparecchi UDHOME9, due doppie VDE, in acciaio inox

Codice articolo: 7427300



Toretta a scomparsa all-in-one quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti e/o massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Con 3 supporti universali UT4 e due prese doppie. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm.

La fornitura comprende tre supporti universali UT4 per il montaggio di apparecchi Modul 45. Il supporto moduli è dotato di due prese Schuko doppie in color bianco puro. Gli altri due supporti universali sono equipaggiati con una piastra di copertura per l'incasso di dispositivi standard e una copertura cieca.

Superfici visibili a installazione ultimata in acciaio inox.



A2 Acciaio, INOX 1.4301

Dati anagrafici

Codice articolo	7427300
Tipo	UDHOME9 2V UT V
Definizione 1	Toretta all-in-one
Definizione 2	due prese VDE doppie
Produttore	OBO
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	520.5 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	25,4756 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Porta apparecchi UDHOME9, due doppie VDE, in acciaio inox

Codice articolo: 7427300



Misure



Dati tecnici

Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
equipaggiamento	3 UT4, 2 prese VDE a 2 moduli
Tipo coperchio	Scanalatura del rivestimento del pavimento
Altezza massetto max	110 mm
Altezza massetto min.	95 mm
Altezza pavimento max	125 mm
Altezza pavimento min.	95 mm
Adatto per canale sotto pavimento	no
Lunghezza esterna	243 mm
Lunghezza di montaggio	246 mm
Con spessore per rivestimento	si
Intervallo di livellamento max	125 mm
Intervallo di livellamento min.	95 mm
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40
Grado di protezione IK-Code	IK10
Carico verticale, grande superficie	fino a 5.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 3.000 N
Meccanismo di apertura	Staffa per maniglia
Spessore rivestimento pavimento	15 mm