

Fiche technique

Pendar US 3 FTK noir

Référence: 7265740



Pendar (profilé en U) de dimensions 50 x 30 mm avec semelle de recouvrement soudée. Pour la fixation au plafonds en béton horizontaux et poutres métalliques horizontales. Revêtement par poudrage en noir profond (RAL 9005). À partir d'une largeur de console de 400 mm ou du montage de celle-ci à l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise DSK 25.

CE UK
CA us3

St	Aacier
P135	PES135 - polyester

Données de base

Référence	7265740
Typee	US 3 K 50 FTK SW
Désignation 1	Pendar
Désignation 2	avec semelle soudée
Fabricant	OBO
Dimension	50x30x500
Couleur	noir profond; RAL 9005
Matériau	Aacier
Surface	PES135 - polyester
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	90,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0889 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pendar US 3 FTK noir

Référence: 7265740



Dimensions



Longueur	500 mm
Longueur	1,64 ft
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Épaisseur de tôle	0,08 in
Cote L	500 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	profilé en U
Longueur de console 200	2,7 kN
Longueur de console 400	1,5 kN
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	2 mm
Résistance maximale à la traction	5 kN