

Fiche technique

Montant US 5 A4



Référence: 6341057



A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Montant en U de longueurs fixes. Dimension 50 x 50 mm.

À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45. ensemble avec la vis à tête hexagonale M10x80.

Données de base

Référence	6341057
Type	US 5 50 A4
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x500
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	121 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,8261 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341057


OBO
BETTERMANN

Dimensions



Dimension	50 x 50 x 2,5
Longueur	500 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm

11 x 30



Fiche technique

Montant US 5 A4

Référence: 6341057



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 côtés perforés
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
épaisseur du matériau	2,5 mm
avec denture	non
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	2,74 cm ²
Valeur statistique ly	8,32 cm ⁴
Valeur statistique Iz	12,53 cm ⁴
Valeur statistique Wy	2,61 cm ³
Valeur statistique Wz	5,01 cm ³