

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG long, nickelé

Référence: 2085798



CE IP 68 Pg

CuZn 37 laiton
N nickelé

Presse-étoupe à écrou borgne, avec grande capacité d'étanchéité, avec décharge de traction et protection anti-torsion satisfaisant aux exigences élevées en matière d'étanchéité, avec raccord fileté PG long selon la norme DIN 40430, pour des parois de boîtes plus épaisse en combinaison avec un contre-écrou.

Insert de serrage en polyamide.

Bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène/nitrile

Joint torique préassemblé sur le raccord fileté.

Classe de protection IP 68 à 5 bars 1 h

Contrôlé selon DIN EN 62444.

Avec raccord fileté long.

* Prix selon cours DEL.

Données de base

Référence	2085798
Type	V-TEC L PG29 MS
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec filetage long
Fabricant	OBO
Dimension	PG29
Matériau	laiton
Surface	Nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	12,792 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4261 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG long, nickelé

OBO
BETTERMANN

Référence: 2085798

Dimensions



Dimension E	43,5 mm
Dimension L max.	39 mm
Cote L1	12 mm
Cote L2	5 mm
Cote L3	23 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	25 mm
Capacité d'étanchéité D min.	18 mm
Éclateur antidiéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 29
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	12 mm
Diamètre nominal du filetage	29
renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Résistant aux chocs	non
Méplat	40
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	100 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	25 mm
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	17 mm

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG long, nickelé

Référence: 2085798



Caractéristiques techniques

Possibilité de décharge de tracti-	oui
on	