

# Fiche technique

Presse-étoupe V-TEC, filetage PG, gris clair

Référence: 2024799



Presse-étoupe avec raccord fileté PF de type écrou borgne, pour boîtes de dérivation, boîte, coffret de distribution dans le domaine privé et industriel. Avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité intégrée, testé selon la norme DIN EN 62444. Niveau de protection IP68. Utilisation possible de -20 °C à +65 °C



Données de base	
Référence	2024799
Type	V-TEC PG42 LGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	PG42
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	5
Unité de mesure	Pièce
Poids	7,65 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Presse-étoupe V-TEC, filetage PG, gris clair

Référence: 2024799



## Dimensions



Dimension E	68 mm
Dimension L max.	57 mm
Dimension L min.	42 mm
Cote L1	13 mm
Cote L2	9 mm
Cote L3	32,5 mm

## Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	38 mm
Capacité d'étanchéité D min.	24 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 42
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	13 mm
Diamètre nominal du filetage	42
Pas de filetage	1,41 mm
renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	5 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Résistant aux chocs	non
Méplat	60
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	68,5 mm
Presse-étoupe divisible	non

# Fiche technique

Presse-étoupe V-TEC, filetage PG, gris clair

Référence: 2024799



Caractéristiques techniques		
	Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
	Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
	Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	38 mm
	Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	26 mm
	Possibilité de décharge de traction	oui