

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022613



Presse-étoupe avec raccord fileté PF de type écrou borgne, pour boîtes de dérivation, boîte, coffret de distribution dans le domaine privé et industriel. Avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité intégrée, testé selon la norme DIN EN 62444. Niveau de protection IP68. Utilisation possible de -20 °C à +65 °C



PA polyamide

Données de base

Référence	2022613
Type	V-TEC PG9 SGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	PG9
Coloris	gris argenté RAL 7001
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièce
Poids	0,63 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022613



Dimensions



Dimension E	21 mm
Dimension L max.	27 mm
Dimension L min.	21 mm
Cote L1	8 mm
Cote L2	5 mm
Cote L3	15,5 mm

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022613



Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	8 mm
Capacité d'étanchéité D min.	2,5 mm
Eclateur antidiéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 9
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	8 mm
Diamètre nominal du filetage	9
Pas de filetage	1,41 mm
renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	2,5 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Résistant aux chocs	non
Méplat	19
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	21 mm
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	8 mm
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	3,5 mm
Possibilité de décharge de traction	oui