


Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024992



Il pressacavi separabile V-TEC TB., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida.

Il V-TEC TB è imbattibile anche in caso di retrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere la produzione.

Le guarnizioni servono all'introduzione di più cavi mediante un pressacavi. A secondo dell'applicazione i diametri dei fori vengono ridotti serrando il pressacavi di 1-2mm

Lo strumento ideale a questo proposito è la pinza divaricatrice, con cui si apre la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi.

Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura. Altri inserti a tenuta multipla su richiesta.



PC Polycarbonato

Dati anagrafici

Codice articolo	2024992
Tipo	V-TEC TB32 6x6
Definizione 1	Pressacavo, separabile
Definizione 2	Inserto di tenuta, multiplo
Produttore	OBO
Dimensionee	M32
Colore	grigio chiaro
Materiale	Polycarbonato
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	7.284 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3772 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo, grigio chiaro

Codice articolo: 2024992



Misure



Lughezza.	46 mm
Larghezza	51.5 mm
Altezza	53.5 mm
Dimensione D	6 mm
Dimensione E1 (mm)	51.5 mm
Dimensione E2	45 mm
Dimensione G	M32x1,5 mm
Dimensione L	41 mm
Dimensione L max.	41 mm
Dimensione L min.	32 mm
Dimensione L1	14 mm
Dimensione L2	10 mm
Dimensione L3	12 mm

Dati tecnici

Numero forature	6
Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	diritto
Protezione antiriflesso	no
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zona esplosiva	NULL
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	NULL
Filettatura	M32 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	14 mm
Dimensioni nominali filettatura	32
Passo filettatura	1.5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Coppia di serraggio instabile	8 Nm
Guarnizione multiforo	sì
Con controdado	sì
Resistente agli urti	sì
Apertura di chiave 1	46 mm
Apertura di chiave 2	40 mm
Grado di protezione	IP67
Dimensione chiave	45 mm
Collegamento a vite divisibile	sì
Range di temperatura di esercizio max	80 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-20 °C
Possibilità di scarico di trazione	no